



Eichenweg 6, CH-6353 Weggis, Switzerland  
Mail: [highend@rolfsigrist.ch](mailto:highend@rolfsigrist.ch), Telefon : +41 (0)41 390 40 16

## Don Giovanni CHF 3900.00

High-End Vorstufe mit High-End Kopfhörer-Verstärker, inkl. Fernsteuerung

Vorstufe:

Line Eingang 6 Stereo Eingänge  
CMC RCA Buchsen, Reinkupfer, vergoldet

PreAmp Ausgang 2 Stereo Ausgänge  
CMC RCA Buchsen, Reinkupfer, vergoldet

Audio Verkabelung CARDAS 1 x 2.1, MOGAMI No. 2333  
Audio-Signal Schalter Hamilton SIL Reed Relais  
(Elektronische Schaltsignal-Steuerung)

Frequenzgang 15Hz ... 100kHz (- 0.8dB)  
Klirrfaktor < 0.01%  
Eingangswiderstand >30k Ohm  
Ausgangswiderstand <50 Ohm  
Fremdspannung -103dB  
Übersprehdämpfung 118dB  
Verstärkung 20dB

Kopfhörer Verstärker:

Ausgangsleistung 4W (RMS), 30 Ohm bis 600 Ohm belastbar  
Anschluss Neutrik 6.3mm Klinkenstecker, vergoldet

Betriebsspannung 230VAC  
AC Anschluss Schurter Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter  
Sicherung 630 mA Träge (5 x 20)  
Gewicht 10 Kg  
Garantie 5 Jahre

Externe Geräte-Speisung:

DC Power Out 2 Anschluss Buchsen +/- 15VDC, 1A  
Neutrik 4Pol Buchse, vergoldet

Speisung für MC-PreAmp  
und Unifier PreAmp Modul

## **Herstellung/ Lieferfrist/ Ausführung**

Jede Don Giovanni wird einzeln von Rolf Sigrist in Weggis handgefertigt.

Lieferfrist: ca. 4 Wochen ab Bestellungseingang

Bestückung: Vishay-, KOA-Metallfilm / Nichicon MUSE-, ELNA Similic II-Kondensatoren, Mil-Spec Vorstufen, Mil-Spec Treiberstufen und Transistoren selektiert (Gain, Rauschen). Bestückt wird auf 1.5mm Platinen-Trägermaterial mit 75u Kupferbeschichtung. Hersteller: MME-Leiterplatten 53604 Bad Honnef, Deutschland.

Netzteil mit Audio-Grade Ringkern-Transformator, eine Spezialanfertigung von Trafox, Helsinki. (Getrennte Speisung für Audio-Signal Verstärker und Schaltsignal-Steuerung)

Metallarbeiten, Gehäuse: VERWO AG, 8864 Reichenburg, Schweiz.  
Der Bodenträger (Chassis) ist in 3mm Stahlblech (Pulverlackiert) ausgeführt.  
Der Gerätedeckel ist in 2mm Aluminiumblech (Eloxiert, K220 geschliffen) ausgeführt.  
Das Frontmaterial ist eine gefräste 15mm Aluminiumplatte (Eloxiert, K220 geschliffen)  
Die Drehknöpfe sind aus Messing-Stangen Material gedreht und Hochglanz verchromt.

Gerätefüsse: Drei Stück MAAG-TECHNIC Schwingelemente (50 Shore)

## **Externe Zusatz-Geräte mit Speisung via DC Power Out**

Phono Vorverstärker für MC-Pickup  
(R,C konfigurierbar, Gain-Regler) (in Entwicklung)

Unifier PreAmp Modul  
(mit Impedanzkorrektur und Gain-Regler (6 - 12dB) CHF 240.00